

PACKER **PLUS**



Reálna pracovná rýchlosť:
700-850
balíkov za hodinu



Maximálne
rozmery výrobku:
450x400x150mm



Plne automatizované
prispôsobenie veľkosti
sáčku produktom



Integrované s **99%**
systémov **WMS a ERP**



Úspora spotrebného
materiálu - fólia, štítky



Vstavaná tlačiareň:
ZEBRA ZE500



Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



**Pozrite
si film**



Riadiaci panel

Čitateľný a praktický riadiaci panel, jednoduchá obsluha a konfigurácia. Jednoduchosť obsluhy na jednom mieste.

Komponenty priemyselnej triedy

Automatizované zariadenia nemusia byť hlučné a veľké. Prevodové motory a trvanlivé príslušenstvo sú zárukou tichej, spoľahlivej a plynulej práce na malom priestore.



Zásobníky na fóliu

Zariadenie obsluhuje rôznu škálu veľkostí fólie vďaka nastaviteľným úchytom. Veľké zásobníky umožňujú plynulosť práce bez nutnosti častého dopĺňania materiálov.

Taviaci nôž

Inovatívny taviaci nôž na zváranie fólie je výsledkom intenzívnej práce nášho výskumno-vývojového tímu. Zabezpečuje odolnosť a estetický vzhľad fóliového obalu.



Integrovaná tlač a lepenie štítkov

Stroj automaticky tlačí a lepí všetky druhy adresných štítkov na zásielkach. Bezchybne, priebehu niekoľkých sekúnd, balí a označuje objednávky.

Riadiaca skriňa

Prehľadne rozložené obvody zaručujú bezpečnosť, jednoduché čistenie a údržbu.



Špecifikácia

Model Packer Plus P400+

Funkcie

- Skenovanie
- Balenie
- Tlačenie štítkov
- Štítkovanie

Rozmery balených produktov

Dĺžka : 100– 650 [mm]
Šírka : 10– 450 [mm]
Výška: 10 – 250 [mm]

Výkon

Max. rýchlosť: 1200 balíkov/hodina
Reálna pracovná rýchlosť: 700-850 balíkov/hodina

Podporované štítky

Dĺžka: 60 – 180 [mm]
Šírka: 70 – 100 [mm]

Tlačiareň

Zebra ZE500 (tepelná/tepelný prenos)

Komponenty

Ovládač PLC: Siemens
Snímače: Omron
Bezpečnosť: Schneider, Sick, Eaton
PC zostava

Komunikácia

Ethernet, USB, RS232

Napájanie

230V

Výkon

3500W

Pneumatika

0.8 – 1.0MPa, 0.5m³/min

Rozmery

2600 x 1930 x 2050 [mm]

Hmotnosť

1050kg