

PACKER **PLUS**



Velocità di lavoro effettiva
700-850
colli/ora



Dimensioni
massime del prodotto:
650x450x250mm



Adattamento completamente
automatico delle dimensioni
del sacco ai prodotti



Integrata nel **99%**
dei sistemi **WMS** ed **ERP**



Risparmio sui
materiali di consumo -
pellicole, etichette



Stampante integrata:
ZEBRA ZE511



Componenti: **Siemens,**
Schneider, Sick



**Guarda
il video**



Pannello di controllo

Pannello di controllo chiaro e funzionale, facile da usare e configurare. Semplicità di funzionamento in un'unica soluzione.

Componenti di livello industriale

Le macchine automatizzate non devono per forza essere rumorose ed ingombranti. Motori di precisione e accessori durevoli garantiscono affidabilità e funzionamento regolare, senza rumori o ingombri.



Contenitori per pellicola

Il dispositivo gestisce un'ampia gamma di larghezze di pellicole grazie ai suoi supporti regolabili. Ampi contenitori consentono un funzionamento continuo senza la necessità di frequenti rifornimenti.



Lama di saldatura

L'innovativa lama di saldatura della pellicola è il risultato di un intenso lavoro del nostro team di ricerca e sviluppo. Garantisce la durata e l'aspetto estetico della busta.



Stampa ed etichettatura integrate

La macchina supporta la stampa e l'applicazione automatica di qualsiasi tipo di etichette da corriere sui pacchi. Imballa ed etichetta il vostro ordine in maniera impeccabile in qualche frazione di secondo.



Armadio di controllo

Il progetto chiaro del circuito garantisce sicurezza, semplicità di manutenzione e cura.

Specifica

Modello Packer Plus P400 Max

Funzioni

- Imballaggio
- Stampa dell'etichetta
- Etichettatura

Dimensioni dei prodotti supportati

Lunghezza: 100 - 650 [mm]

Larghezza: 10 - 450 [mm]

Altezza: 10 -250 [mm]

Prestazioni

Velocità massima: 1200 colli/ora

Velocità di lavoro effettiva: 700 - 850 colli/ora

Etichette supportate

Lunghezza: 60 - 180 [mm]

Larghezza: 70 - 100 [mm]

Stampante

Zebra ZE511 (termica/a trasferimento termico)

Componenti

Controllo PLC: Siemens

Sensori: Omron

Sicurezza: Schneider, Sick, Eaton

Comunicazione

Ethernet, USB

Alimentazione

230V

Potenza

3500W

Pneumatica

0.8 – 1.0MPa, 0.5m³/min

Dimensioni

2600 x 1930 x 2050 [mm]

Peso

1050kg