

PACKER **PLUS**



Viteza efectivă de lucru:
700-850
de colete pe oră



Dimensiunile
maxime ale produsului:
650x450x250mm



Reglarea complet automată
a dimensiunii sacului
pentru produse



Integrat cu **99%**
din sistemele **WMS** și **ERP**



Economie la consumabile
- **folie, etichete**



Imprimantă încorporată:
ZEBRA ZE511



Componente: **Siemens,**
Schneider, Sick



Urmăriți
videoclipul



Panou de control

Panou de control clar și funcțional, ușor de utilizat și de configurat. Ușurința de a vă desfășura activitatea într-un singur loc.

Componente de calitate industrială

Echipamentele automatizate nu trebuie să fie zgomotoase și uriașe. Motoarele de precizie și accesoriile durabile garantează fiabilitatea și buna funcționare fără zgomot și fără a ocupa spațiu.



Dispensere pentru folie

Dispozitivul acceptă o gamă largă de lățimi de folie datorită suporturilor reglabile. Dispenserele mari permit o funcționare continuă fără a fi nevoie de reprovizionarea frecventă cu materiale.

Cuțit de sudură

Cuțitul inovator de sigilare a foliei este rezultatul unei munci intense a echipei noastre de cercetare și dezvoltare. Asigură durabilitatea și aspectul estetic al ambalajului din folie.



Imprimare și etichetare integrate

Utilajul acceptă imprimarea și lipirea automată a oricărui tip de etichete de curierat pe colete. Împachetează și etichetează fără probleme comanda dumneavoastră în câteva fracțiuni de secundă.

Dulap de comandă

Designul clar al circuitului garantează siguranța, simplitatea întreținerii și a mentenanței.



Specificații

Model Packer Plus P400 Max

Funcții

- Ambalare
- Tipărire de etichete
- Etichetare

Dimensiunile produsului acceptat

Lungime 100 - 650 mm

Lățime 10 - 450 mm

Înălțime 10 - 250 mm

Performanță

Viteza maximă 1200 pachete/oră

Viteza reală de lucru: 700 - 850 pachete/oră

Etichete acceptate

Lungime 60 – 180 mm

Lățime 70 – 100 mm

Tipărire

Zebra ZE511 (termică / transfer termic)

Componente

Controler PLC: Siemens

Senzori: Omron

Siguranță: Schneider, Sick, Eaton

Comunicare

Ethernet, USB

Sursa de alimentare

230V

Putere

3500W

Pneumatica

0.8 – 1.0MPa, 0.5m³/min

Dimensiunile

2600 x 1930 x 2050 [mm]

Greutate

1050kg